

DTF Transfer



VORTEILE



- Leuchtende Farben
- Weiß mit hoher Deckkraft
- Minimale Druckfeinheiten von 0,2 mm
- Feuerfest und elastisch
- Pflege bei 60°C
- Bestellung von einem Bogen aus
- Wird fertig zum Aufpressen geliefert



EN ISO 15025

Seripress 1/2 Jahrhundert Erfahrung mit Textiltransfers hat es unserem Forschungs- und Entwicklungsteam ermöglicht, Ihnen einen DTF-Transfer von höchster Qualität anzubieten!

Ohne Konturen oder Outline mit einem optimalen Ergebnis auf hellen und dunklen Stoffen, mit leuchtenden Farben und einem sehr deckenden Weiß.

Unser Herstellungsprozess bietet Ihnen die Möglichkeit, unglaubliche Details und Feinheiten bis zu **0,2 mm** zu drucken!

Ein neuer Klebstoff mit hoher Haftkraft, der nun in unseren Prozess integriert ist, verstärkt die dünnen, oft empfindlicher Bereiche und erleichtert so die Handhabung der Transfers vor dem Anbringen.

Der **DTF**-Transfer wird fertig zum Aufkleben von **A2** bis **A6** auf transparenter Folie geliefert, sodass er sich schnell und einfach anbringen lässt.

EIGENSCHAFTEN

- DTF(Direct-To-Film)-Transfer
- Vierfarbiger Druck auf transparenter Folie
- Drucken von Details, Feinheiten und Abstufungen
- Ohne Konturen und Outline
- ISO Norm EN15025
- OEKO-TEX® zertifiziert

FÜR WELCHE TRÄGERMATERIALIEN?

DTF lässt sich auf den meisten klassischen hellen oder dunklen Textilien aufbringen.

Leichte Kleidung und Accessoires aus Baumwolle, Polyester, Lycra: T-Shirts, Sweatshirts, Polos, Taschen...



HERSTELLUNG 1-2 ARBEITSTAGE



FORMATE: VON A2 BIS A6

- A2 42 x 57,5cm
- A3 42 x 28cm
- A4 28 x 20,2cm
- A5 20,2 x 13,2cm
- A6 13,2 x 9,3cm

> Verfügbare Schablonen zum Herunterladen



FORMATE: A2 SCHNITTOPTION

Schneiden Sie die A2-Bögen aus, indem Sie auf die Schnittlinien klicken

> **A2-Cut** Schablone zum Herunterladen verfügbar



OPTION SCHNELLE HERSTELLUNG

> **D+O DTF**: Versand am selben Tag (bei einer Bestellung zwischen 8h und 11h)



VERARBEITUNG

BAUMWOLLE
> 160°C, 15 Sek., Papier kalt abziehen

POLYAMID / POLYESTER / ANDERE SYNTHETISCHE STOFFE...

> 140-160°C, 15-25 Sek., Papier kalt abziehen



ZERTIFIZIERUNG FEUERFESTER TRANSFER
ISO EN-15025

print
my
transfer
.com

by seripress

TRANSFERS FÜR
TEXTILE PERSONALISIERUNG



NEUE FORMATE
A3-A4-A5-A6



STANDARD
100
CQ 580/2
IFTH

